



VISIONAIR BLUE LINE

MICROBEFREE GLOBAL



Mit dem VisionAir BlueLine MicrobeFree können Viren, Bakterien, wie auch Gerüche und Gase gefiltert werden. Viren und Bakterien befinden sich überall, jedoch besonders in Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder Schulen. Je nach Raumgröße können Sie unseren professionellen Luftreiniger in zwei Größen auswählen (VisionAir 1 oder VisionAir 2). Beide Modelle können an oder in die Decke installiert werden. Nur 70 mm vom Gerät entfernt ist sichtbar. Der VisionAir 1 kann sogar an der Wand befestigt oder auf einem Fuß platziert werden, damit er Mobil einsetzbar ist.


FILTERPRINZIP

Der VisionAir Blue Line MicrobeFree Global verfügt über ein einzigartiges Filtersystem, welches die Innenluft in drei Phasen reinigt.


Phase 1: der blaue G3 **Vorfilter** fängt die größeren Staubpartikel und andere umweltverschmutzende Elemente, wie beispielsweise Haare und Hautschuppen.

Phase 2: der **HM Blue Line Filter** filtert Feinstaub bis zu 99,95%. Dank der großen Filterfläche entstehen ein geringer Luftwiderstand und eine hohe Filterkapazität.

Der HM Blue Line Filter im Betrieb:



Phase 3: Der **AC Pleated Nachfilter** adsorbiert unangenehme Gerüche und Gase. Zum Schluss ein **Silver Ion Filter** und **UV-C-Licht** hinzugefügt, um die verbleibenden Viren und Bakterien in der Luft abzutöten.



ABMESSUNGEN VISIONAIR 1 MICROBEFREE GLOBAL



Abmessungen L x B x H	630 x 620 x 290 mm
Einbauhöhe	210 mm
Gewicht (netto)	16,5 kg

ABMESSUNGEN VISIONAIR 2 MICROBEFREE GLOBAL




Abmessungen L x B x H	630 x 1050 x 290 mm
Einbauhöhe	210 mm
Gewicht (netto)	32,5 kg

ZERTIFIKATE



SPEZIFIKATIONEN

	VISIONAIR BLUE LINE 1	VISIONAIR BLUE LINE 2
Eigenschaften		
Material Gehäuse	ABS	
Farbe	Offwhite Schwarz benutzerdefinierte Farbe auf Anfrage bei großen Bestellungen	
Netzanschlusskabel	3 m (0,6 m intern, 2,4 m extern)	
Stecker	Standard mit F-Stecker	
Ventilatorgeschwindigkeit	Manueller Betrieb 8 Stufen / Automatischer Betrieb 6 Stufen	
Montage	<ul style="list-style-type: none"> Wand und Decke (Anbau und Einbau) freistehend Auf Standfuß 	<ul style="list-style-type: none"> Decke (Anbau und Einbau) Auf Standfuß
Bedienung	Mit beiliegender IR-Fernbedienung oder mit  der Taste am Gerät	
Sensoren	Bewegungssensor (standard) Gassensor (optional) Staubsensor (optional)	
Software	Verschiedene Benutzereinstellungen, einschließlich Timer-Funktion mit der Möglichkeit die Luftgeschwindigkeit und Laufzeiten zu programmieren	
Leistung		
Bereich	137 m ³	274 m ³
Kapazität	maximal 481 m ³ / Stunde	maximal 962 m ³ / Stunde
Ventilator Kapazität	1300 m ³ / Stunde	2600 m ³ / Stunde
Schallpegel	40 - 62,5 dB(A)	46 - 68,5 dB(A)
Elektrische Daten		
Anschluss	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Verbrauch Luftreiniger (inkl. UV-C-Licht)	125 W	235 W
Filter und Wartung		
Vorfilter Blue Line	1 Vorfilter Blue Line (austauschbar)	2 Vorfilter Blue Line (austauschbar)
Filter HM Blue Line (Hepa H13)	1 Filter HM Blue Line (austauschbar)	1 Filter HM Blue Line (austauschbar)
Nachfilter AC2 Blue Line	1 Nachfilter AC Pleated (austauschbar)	2 Nachfilter AC Pleated (austauschbar)
Nachfilter SI Blue Line	1 Nachfilter SI Blue Line (austauschbar)	2 Nachfilter SI Blue Line (austauschbar)
UV-C-Licht Blue Line	1 Set (2 UV-C Lampen)	2 Sets (4 UV-C Lampen)
Erhältliche Optionen/Zubehör		
Standfuß	Niedrigem Standfuß	Anzeige für vertikales VisionAir 2
Freebreeze Duftpatrone	2 Stück	4 Stück
Versandinformationen		
Bruttogewicht	17,5 kg	34 kg
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	700 x 700 x 350 mm	700 x 1100 x 350 mm
USt-ID	DE287830647	
Ursprungsland	Niederlande	

Type	VisionAir Blue Line MicrobeFree Global
Product group	Air cleaners
Version	12062020/0